

	Sistema de Gestión	Emisión: Julio de 2020 Revisión: 0 Página 1 de 10
	Instructivo: Hoja de Datos de Seguridad Hidróxido de Calcio	R363

HIDRÓXIDO DE CALCIO

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
PRODUCTO	
Nombre	Hidróxido de Calcio
Otros Nombres	Cal hidratada
Formula	Ca(OH)2
Usos del producto	Industria Química, Minería, Tratamiento de Aguas, Curtiembres, Industria del papel, Procesos de ajustes de pH, Industria de Construcción.
FABRICANTE	
Corporativo	CALIDRA - CEFAS S.A. Manuela Sáenz 323 – Piso 9 (C1107DCA). Buenos Aires. Argentina. (+54)11-4124-9900 – www.calidra.com

SECCION 2. IDENTIFICACION DE RIESGOS	
Palabra de Advertencia	Peligro
Pictogramas de Riesgo	
Declaraciones de peligro	H 315: Provoca irritación cutánea 2. H 319: Provoca irritación ocular grave 2A. H 334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala 3. H 335: Puede irritar las vías respiratorias 3.
Consejos de Precaución	PREVENCIÓN P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P201: Obtenga instrucciones especiales antes de usar. P202: No manipular hasta que se haya leído y comprendido las precauciones de seguridad.

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

P280: Use guantes protectores / ropa de protección /protección ocular / protección facial.

P260: No respirar el polvo.

P264: Lávese bien las manos después de manipularlo.

RESPUESTA A EMERGENCIAS

P314: Obtenga atención médica si no se siente bien.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P332 + P313: En caso de irritación de la piel: consultar a un médico.

P305 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

ALMACENAMIENTO

P402: Almacene (producto seco) en lugar seco.

DISPOSICIÓN

P501: Desechar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

WHMIS

Corrosión o Irritación de piel – Categoría 2

Serios daños al ojo / Irritación ocular – Categoría 1

SECCION 3: COMPOSICIÓN / INFORMACION DE INGREDIENTES

Nombre del ingrediente	Concentración	Número CAS
Óxido de calcio Ca(OH)2	75-95%	1305-62-0

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos Enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Contacte un médico inmediatamente.

Inhalación Retire de la fuente de polvo o lleve a la víctima a tomar aire fresco. Consiga atención médica de inmediato, si la víctima no respira brinde respiración artificial.

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

	Sistema de Gestión	Emisión: Julio de 2020 Revisión: 0 Página 3 de 10
	Instructivo: Hoja de Datos de Seguridad Hidróxido de Calcio	R363

Contacto con la Piel	Retirar la ropa contaminada y enjuagar con abundante agua y jabón. Usar regadera y no frotar. Consulte a su médico si el área expuesta es grande o si la irritación persiste.
Ingestión	Si la víctima está consciente enjuagar la boca con agua para neutralizar el efecto alcalino. No induzca el vómito. Contacte un médico inmediatamente.
SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS	
Fuego	No se considera un peligro de incendio.
Explosión	No se considera un peligro de explosión.
Medios de extinción de incendios	<i>Medidas de extinción apropiadas El producto no es combustible o inflamable. Utilizar medidas de extinción de acuerdo al fuego circundante.</i>
Información Especial	<i>El Hidróxido de calcio reacciona con el agua y genera calor.</i>
SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL	
Pasos a seguir en caso de derrame del material	<ul style="list-style-type: none"> • Ventile el área de la fuga o derrame. • Mantener los niveles de polvo al mínimo. • Mantenga a las personas innecesarias y desprotegidas lejos del área de derrame. • Use el equipo de protección personal apropiado Sección 8. • Evitar inhalar el polvo, asegurar una ventilación suficiente o utilizar equipo de respiración adecuado (véase sección 8). • Derrames: Recoja y coloque en un recipiente adecuado para su recuperación o eliminación, usando un método que no genera polvo. • No enjuague ni vierta los residuos al alcantarillado. • Los residuos de derrames se pueden diluir con agua, neutralizar con ácido diluido tal como acético, clorhídrico o sulfúrico. • Absorber el residuo cáustico neutralizado sobre arcilla u otra sustancia inerte y envasar en un recipiente adecuado para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales, nacionales e internacionales de eliminación y reciclado.

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para un manejo seguro

- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Llevar equipo de protección (referidos en la sección 8 de esta ficha de seguridad). No llevar lentes de contacto cuando se maneja este producto.
- Mantener los niveles de polvo al mínimo.
- Minimizar la generación de polvo.
- Evitar el polvo utilizando ventilación o filtros adecuados en los lugares donde se manipule. Siempre que se pueda es mejor la manipulación mecánica.

Recomendaciones para almacenamiento

- Conservar en un recipiente bien cerrado e identificado, almacenado en un área fresca, seca y ventilada.
- Proteger contra daños físicos.
- Aislar de sustancias incompatibles. Los contenedores de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos, ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); observe todas las advertencias y precauciones enumeradas para el producto. Ver sección 10 de Sustancias Incompatibles.
- Mantener el producto lejos de fuentes de humedad, calor e ignición.
- Almacenar en el área correspondiente a corrosivos.
- Evitar el almacenamiento a granel.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Nombre del Ingrediente	Límite de Exposición
Hidróxido de Calcio	<p>OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013). TWA: 5mg/m³ / 8hr/ Fracción respirable. TWA: 15mg/m³ / 8hr/ Polvo total.</p> <p>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014). TWA: 5mg/m³ / 8hr.</p> <p>MSHA/PEL TWA: 5mg/m³ 8/40hr.</p> <p>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013). TWA: 5mg/m³ / 10hr.</p> <p>NOM-010-STPS-2014</p>

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

	<p>5mg/m³ / 8hr.</p> <p>DS 594 del 15/09/99 1,6mg/m³</p>
Medidas de Control de Ingeniería	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ventilación: Asegurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo.</i> • <i>Control de polvo: Use ventilación de escape u otros controles de ingeniería en los puntos de manejo para mantener los niveles de aire por debajo de los límites de exposición recomendados.</i> • <i>Lavado de ojos: Mantenga suministros de lavado de ojos de emergencia en el lugar de trabajo.</i>
Equipo de Protección Personal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Protección de los ojos: Utilice goggle o lente de seguridad para protección contra los productos químicos y / o protector facial completo donde sea posible el polvo o salpicaduras de soluciones. Mantenga la fuente de lavado de ojos y las instalaciones de drenaje rápido en el área de trabajo.</i> • <i>Protección de las manos: Use guantes protectores secos. Evite guantes con tejidos abiertos.</i> • <i>Protección de la piel: Usar ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel con manga larga y no rasgada ni rota.</i> • <i>Calzado: Usar calzado cerrado.</i> • <i>Protección respiratoria: Se recomienda utilizar mascarilla o respirador para polvos con protección igual o superior a N95.</i> • <i>Nota: Siga las pautas del respirador de OSHA encontradas en 29 CFR 1910.134 o estándar europeo EN 149.</i> <div style="text-align: center;">  </div>
Higiene	<p>Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular los productos antes de comer, fumar y usar el lavabo y al</p>

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

	final del período de trabajo. Use equipo de protección personal limpio y seco.
Medio Ambiente	Los sistemas de ventilación deben ser filtrados antes de descargar a la atmósfera.
SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS	
Nombre Común	Hidróxido de Calcio, Cal hidratada.
Formula Química	Ca(OH) ₂
Peso Molecular	74.10 g /mol
Estado Físico	Polvo sólido
Color	Blanco
Olor	Inodoro
Estabilidad	Reactivo
Flamabilidad	No es Flamable
Explosividad	No Explota
Punto de Ignición	No Combustible
Punto de Fusión	580°C (1076°F) Se deshidrata a esta temperatura
Punto de Ebullición	No Aplica
Densidad de Vapor	No Aplica
Solubilidad en Agua	0.165g/l agua a 20°C. 100% Solubilidad en Tetracloruro de Amonio.
pH	12.45 en una solución de 1% en agua a 25°C
% Volátiles	0
Densidad	0.30 – 0.60 kg/m ³
Presión de Vapor	No Aplica
Punto de Congelación	No Aplica
Auto ignición	No Aplica
Viscosidad	No disponible
Coefficiente de Partición	No disponible
Evaporación	No Aplica
Temperatura de Descomposición	540°C (1004°F)

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

Aditivos	No aplica
SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Reactividad	El material no reaccionará de forma peligrosa. El hidróxido de Calcio absorbe el dióxido de carbono del aire y conforma carbonato de calcio. Reacciona lentamente con el agua formando compuestos hidratados, la liberación de calor y la producción de una solución alcalina fuerte. Reacciona químicamente con ácidos y otros compuestos y elementos químicos para formar compuestos base calcio. Explosivo cuando se mezcla con compuestos orgánicos de Nitrógeno. El material no desarrollará polimerización peligrosa. El Hidróxido de Calcio reacciona exotérmicamente con ácidos formando sales cálcicas.
Estabilidad Química	Bajo condiciones normales de uso y almacenaje (condiciones secas), el Hidróxido de Calcio es estable. Absorbe dióxido de carbono del aire gradualmente formando carbonato de calcio.
Condiciones que deben evitarse	Ambientes húmedos.
Materiales Incompatibles	Agentes oxidantes fuertes. El material húmedo es alcalino y reacciona con ácidos, sales de amonio, aluminio y otros metales reactivos. Por ejemplo: Tri-Fluoruro de Boro, Tri-Fluoruro de Cloro, Etanol, Flúor, Fluoruro de hidrogeno, Pentóxido de fósforo, Ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos	Sufre descomposición térmica a 540°C produciendo Oxido de Calcio y agua.
SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA	
Vías de entrada	Por ingestión e inhalación.
Efectos por Exposición Prolongada	<p><i>Piel: Irrita y seca la piel, dependiendo de la exposición, la humedad y la duración del contacto.</i></p> <p><i>Ojos: Peligroso con el contacto visual. Posibles lesiones y ceguera si no se trata durante un período prolongado. (Conejo 10mg / 24hr-daño severo).</i></p> <p><i>Inhalación: Si se inhala en la forma de polvo generado irritación en las vías respiratorias, tos y estornudos.</i></p> <p><i>Ingestión: Puede causar irritación gastrointestinal y dolor, vómitos, diarrea, caída de la presión arterial, vértigo y dolor de cabeza. La magnitud del daño depende de la cantidad ingerida. (Rata LD50: 7340 mg / kg).</i></p>

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

Efectos por Exposición Crónica	<p><i>Dermatitis: El contacto prologado causa enrojecimiento, descamación y agrietamiento de la piel.</i></p> <p><i>Sensibilización: No se conocen efectos sensibilizantes.</i></p> <p><i>Carcinogenicidad: No hay datos de carcionogenicidad disponibles para este producto. El hidróxido de calcio no está listado como carcinógeno por ACGIH, MSHA, OSHA, NTP, DFG. RSST o IAARC.</i></p>
---------------------------------------	--

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Toxicidad	Agudo efecto del pH. Aunque este producto es útil para corregir la acidez del agua, un exceso de más de 1 gr/L pueden ser perjudiciales para la vida acuática pH de >12 rápidamente como resultado de la disminución de dilución y carbonatación.
------------------	---

Persistencia y Degradabilidad	No es relevante para sustancias inorgánicas.
--------------------------------------	--

Potencial de Bioacumulación	No es pertinente para sustancias inorgánicas.
------------------------------------	---

Movilidad en Suelo	El hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio, que es poco soluble, por lo que presenta una escasa movilidad en la mayoría de los terrenos. Además, este producto se utiliza como corrector de acidez.
---------------------------	---

Otros Efectos Adversos	No hay información relevante disponible.
-------------------------------	--

Informacional adicional	Producto generalmente no peligroso a bajas concentraciones. Utilizado frecuentemente en la industria química y de medio ambiente para tratamiento de desechos, gases, lodos, regulación de acidez.
--------------------------------	--

SECCION 13: CONSIDERACIONES DE DESECHO

- Recuperar productos no contaminados siempre que sea posible y reutilizarlos o reciclarlos para otros fines benéficos. En caso de no poderlos recuperar desecho de acuerdo con los requisitos federales, estatales o locales.
- El procesamiento, el uso o la contaminación de este producto pueden cambiar las características del perfil de residuos y las opciones de gestión de residuos.
- No desechar en cuerpos de agua.

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

	Sistema de Gestión	Emisión: Julio de 2020 Revisión: 0 Página 9 de 10
	Instructivo: Hoja de Datos de Seguridad Hidróxido de Calcio	R363

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE / ENVIO


- Clasificación Nacional / Internacional: Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
- Normas: ADR (Rutas) Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
- Normas: RID (Ferrocarril) Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
- Normas: IMDG/GGVSea (Marítimo) Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
- Normas: IATA-DGR (Aéreo) Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
- Transporte en recipientes cerrados que sean verticales y seguros. Asegúrese de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

TSCA	El hidróxido de calcio se encuentra listado en el inventario de la TSA que promueve la EPA de los productos químicos actualmente comercializados, su registro es 1305-62-0 Activo.
SARA 302/304	Notificación de planificación y liberación de emergencia: No enumerada
SARA 311	Categorías de peligros (40CFR 370) - regulado bajo OSHA: Agudo y crónico.
SARA 312	Notificación de planificación y liberación de emergencia: No listado.
SARA 313	Inventario de liberación de sustancias tóxicas (TRI) Lista de sustancias químicas: No hay requisitos de declaración.
CERCLA	El Hidróxido de calcio no está en la lista
RCRA	El Hidróxido de calcio no está en la lista
CWA 311	El hidróxido de calcio ha sido retirado de la lista de sustancias peligrosas del Acta de Agua Limpia(CWA) (11/13/79) (44FR65400)

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA)



Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable

	Sistema de Gestión	Emisión: Julio de 2020 Revisión: 0 Página 10 de 10
	Instructivo: Hoja de Datos de Seguridad Hidróxido de Calcio	R363

Sistema de Información de Materiales Peligrosos (HMIS)	Salud: 3 Inflamabilidad: 0 Riesgos Físicos: 1 Las clasificaciones de HMIS se basan en una escala 0-4, con 0 representando riesgos o riesgos mínimos, y 4 representando peligros o riesgos significativos.
CAS	1305-62-0
Definiciones	WHMIS: Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos Usados en el Trabajo. SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. NTP: Notas Técnicas de Prevención. DFG: Fundación Alemana de Investigación Científica. RSST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. IARC: Agencia Internacional de Investigación en cáncer. TWA: Promedio Ponderado en el Tiempo. PEL: Limite de exposición Permitido. TLV: Valor Límite de Umbral. REL: Limite de exposición Recomendado. HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos. CAS: Servicio de Químicos Abstractos (CAS Numero de Registro) CFR: Código de Regulaciones Federales. FDA: Administración de Alimentos y Drogas. NFPA: Administración Nacional de Protección contra Incendios. OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
Fecha de la modificación	Julio / 2020
Versión	0
Aviso para el lector	CEFAS S.A. y sus subsidiarias proporcionan la información contenida en el presente documento de buena fe, pero no hace ninguna representación a su exactitud. El presente documento solo tiene la finalidad de guiar el manejo preventivo apropiado del material por parte de una persona debidamente capacitada. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque se describen algunos peligros, no se puede garantizar que estos sean los únicos peligros que existen.

Elaboró Andres Nielson	Revisó Fermin Ramirez	Aprobó Fermin Ramirez
Coordinador de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable	Gerente Regional de Desarrollo Sustentable