

Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 70/30

I. INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	DOLOMITA 70/30
Nombre Químico	Sulfato de Calcio dihidratado con Magnesio
Fórmula	CaMg(CO₃)₂ + CaSO₄ . 2H₂O
Descripción del producto	<i>Fertilizante y enmienda, estabilizante de la tierra.</i>

II. CARACTERISTICAS TIPICAS DEL PRODUCTO

Caract. Químicas	Parámetro	Referencia	Especificación
Magnesio	Mg	ASTM C-471M -01	3,00% min.
Calcio	Ca	ASTM C-471M -01	15,00% min.
Azufre	S	ASTM C-471M -01	5,00% min.
Caract. Físicas			
Dureza		IRAM 22452	2,5 prom.
Granulometría	Ret. entre #2 y #4	IRAM 22452	70% prom.

III. PRESENTACION

Presentación	Maxisacos por 1 Tn, bolsa x 25 Kg.
--------------	---

IV. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco a temperatura ambiente y libre de humedad.

V. CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión bajo ISO 9001:2015

Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 70/30

VI. FECHA DE CADUCIDAD Y/O CONSUMO PREFERENTE

12 meses

VII. INFORMACION DEL FABRICANTE

Fabricado por: Calidra - Cefas S.A
Planta Zapala
Santiago de Liniers 1650, Zapala, Neuquén, Argentina.

VIII. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Formato nuevo, Rev.00 Junio 2022

La información proporcionada aquí está destinada a ayudar a los clientes a determinar si nuestro producto es adecuado para sus aplicaciones.

El uso del producto es responsabilidad del consumidor, así como la idoneidad de utilizar el producto en sus procesos o aplicaciones. La necesidad de modificar esta especificación debe ser hecha por escrito por la empresa y con al menos 6 meses de antelación.



Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 70/30

I. INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	DOLOMITA 70/30
Nombre Químico	Sulfato de Calcio dihidratado con Magnesio
Fórmula	CaMg(CO₃)₂ + CaSO₄ . 2H₂O
Descripción del producto	<i>Fertilizante y enmienda, estabilizante de la tierra.</i>

II. CARACTERISTICAS TIPICAS DEL PRODUCTO

Caract. Químicas	Parámetro	Referencia	Especificación
Magnesio	Mg	ASTM C-471M -01	3,00% min.
Calcio	Ca	ASTM C-471M -01	15,00% min.
Azufre	S	ASTM C-471M -01	5,00% min.
Caract. Físicas			
Granulometría	Ret. #8	IRAM 22452	1% max.
	Ret. #20	IRAM 22453	5% max.
	Ret. #40	IRAM 22454	10% max.
	Ret. #60	IRAM 22455	15% max.
	Ret. #100	IRAM 22452	20% max.

III. PRESENTACION

Presentación **Bolsones.**

IV. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco a temperatura ambiente y libre de humedad.

Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 70/30

V. CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión bajo ISO 9001:2015

VI. FECHA DE CADUCIDAD Y/O CONSUMO PREFERENTE

12 meses

VII. INFORMACION DEL FABRICANTE

Fabricado por: Calidra - Cefas S.A
Planta Zapala
Santiago de Liniers 1650, Zapala, Neuquén, Argentina.

VIII. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Formato nuevo, Rev.00 Junio 2022

La información proporcionada aquí está destinada a ayudar a los clientes a determinar si nuestro producto es adecuado para sus aplicaciones.

El uso del producto es responsabilidad del consumidor, así como la idoneidad de utilizar el producto en sus procesos o aplicaciones. La necesidad de modificar esta especificación debe ser hecha por escrito por la empresa y con al menos 6 meses de antelación.

